

PALLADIUM

gluedown

plank: 1219 x 184 mm - box: 15 planks (=3,364 m2) - Pallet: 95 boxes (=319,62 m2)

product specifications


		gluedown 30 plank	gluedown 40 plank
Total thickness	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Thickness of the wear layer	EN ISO 24340	0,3 mm	0,4 mm
Total Weight	EN ISO 23997	3,4 kg/m ²	3,5 kg/m ²
Usage classification	EN ISO 10874	23/31	23/32

test results

Underfloor heating	EN ISO 12524	suitable max. 27° (80°F) / electrical floor heating systems: max 60 W/m ²	
Castor chair	EN ISO 4918	pass	pass
Fire resistance	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Light fastness	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Thermal resistance	EN 8302	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W
Chemical resistance	EN ISO 26987	OK	OK
Residual indentation	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm
Slip resistance	DIN 51130	R10	R10
	EN ISO 13893	class DS	class DS
Sound reduction: impact sound	EN ISO 717-2	2 dB	2 dB
Reflected walking sound	EPLF draft 021029-3-2004		
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Residential warranty		15 y	20 y
Commercial warranty		0 y	5 y
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1
Lock Strength	EN ISO 10582	\	\



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Phthalate Free

