

TECHNICAL DATASHEET HOME 30

SOLIDE CLICK 30 - SOLIDE CLICK 30 HERRINGBONE / ECO30 - ECO30 HERRINGBONE / ECOCLICK30

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	Heterogeneous resilient floorcovering Hétérogène élastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	Heterogeneous resilient floorcovering Hétérogène élastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	Heterogeneous resilient floorcovering Hétérogène élastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm	2,0 mm	4,0 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 31	Domestic: 23 Commercial: 31	Domestic: 23 Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)	3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)	7.630 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	Type I / Typ I / Type I	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ² 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m ² 52 boxes/pallet = 130,44m ²	Planks / Dielen / Lames (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m ² 112 boxes/pallet = 166,88m ² Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m ² 60 boxes/pallet = 133,80m ²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m ² 36 planks/box = 2,68m ² 60 boxes/pallet = 284,4m ² Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 5,02m ² 58 boxes/pallet = 291,16m ² 68 boxes/pallet = 294,36m ²
Surface treatment / Oberflächenvergrüfung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec TM	PUR Ecoprotec TM	PUR Ecoprotec TM
Locking system / Klick System / Type de clic	-	MF	Dry back / Zum kleben / A collar	Unipush
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poissonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmerwiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance	Passed / Bestanden / Haute résistance	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
TVOC after 28 days (AgBb test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+	A+	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé	Passed / Bestanden / Passé	Passed / Bestanden / Passé
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%	100%	100%

WARRANTIES		SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	25 years / Jahre / ans	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans	5 years / Jahre / ans	5 years / Jahre / ans

CE MARKING		SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 17-6133-01	No. 001-520	No. 001-521

